

# Bruine quirl

---

 [lokk.nl/gratispatronen/quirl.php](http://lokk.nl/gratispatronen/quirl.php)

---


## Materiaal:

Styropor bal Ø 6 cm

7 paar metaaldraad, ongeveer 0,12 tot 0,2 mm doorsnede

Het is handig om het patroon af te drukken op zwaar papier (b.v. 160-grams), zodat er geen karton onder hoeft. Plak blauw kleefolie over het patroon (eventueel met karton) en knip het nauwkeurig uit. Leg de styropor bal in een uitsparing in een (blokken)kussen zoals op onderstaande afbeelding te zien is en zet eventueel vast met wiggen of blokjes.

---



De grijze lijn in de in de draadtekening en de pricking markeert de opening waardoor de styropor verwijderd wordt als de bal klaar is.

Er wordt in hele slag (dubbele netslag) gewerkt met **rechte randslag** (speld na 4) links.

Links van de grijze lijn op de pricking worden 3 paar met 3,5 m. per klos om de eerste speld gehangen en 4 paar met 2 m. per klos om de tweede speld. Werk met de 2 linkse paren een korte vlecht naar links en plaats de speld tussen de twee paren in. Maak met het overgebleven paar aan de rechterkant enkele draaiingen en maak de **randslag**. Rechts wordt het gedraaide loopbaar steeds om de speld gelegd.

---



De **kettingsteek** wordt met 4 paar klosjes gewerkt Er worden telkens 2 klosjes samengenomen (zie tekening hiernaast en hierboven). De grijze stippellijn op de pricking geeft de loop van de kettingsteek aan. Normaal legt men bij de kettingsteek de draden afwisselend onder en boven het loopbaar, maar op deze manier blijft de kettingsteek vrij beweeglijk. Om de kettingsteek in het midden van het bandje te houden, komen de middelste draden altijd tussen de draden van het loopbaar.

---



Het doorvoeren van de draden naar het volgende segment staat in de draadtekening hiernaast. Vanaf hier wordt het loopbaar telkens aan de rand van het vorige segment gehaakt.

---